



Finally, the answer you've been looking for is here

A-TAP SERIES

Volume 6



Index

Blind Hole

Metric

A-SFT	PAGE 9
A-OIL-SFT	PAGE 10
A-SFT-6GX	PAGE 11
A-SFT-7GX	PAGE 12
A-SFT (FORM E)	PAGE 13
A-SFT + 0.1	PAGE 14
A-LT-SFT	PAGE 15
A-SFT-LH	PAGE 16
A-SFT-HB Weldon Shank.....	PAGE 17

Metric Fine

A-SFT	PAGE 18
A-OIL-SFT	PAGE 19
A-SFT-6GX	PAGE 20

UNC

A-SFT	PAGE 21
-------------	---------

UNF

A-SFT	PAGE 22
-------------	---------

BSW

A-SFT	PAGE 23
-------------	---------

BSF

A-SFT	PAGE 24
-------------	---------

BA

A-SFT	PAGE 25
-------------	---------

G

A-SFT	PAGE 26
-------------	---------

Rc (BSPT)

A-TPT	PAGE 27
-------------	---------

Through Hole

Metric

A-POT	PAGE 28
A-OIL-POT	PAGE 29
A-POT-6GX	PAGE 30
A-POT-7GX	PAGE 31
A-POT + 0.1	PAGE 32
A-LT-POT	PAGE 33
A-POT-LH	PAGE 34
A-POT-HB Weldon Shank	PAGE 35

Metric Fine

A-POT	PAGE 36
A-OIL-POT	PAGE 37
A-POT-6GX	PAGE 38

UNC

A-POT	PAGE 39
-------------	---------

UNF

A-POT	PAGE 40
-------------	---------

BSW

A-POT	PAGE 41
-------------	---------

BSF

A-POT	PAGE 42
-------------	---------

BA

A-POT	PAGE 43
-------------	---------

G

A-POT	PAGE 44
-------------	---------

Forming Taps

Metric

A-XPF	PAGE 45
A-OIL-XPF	PAGE 46

Metric Fine

A-XPF	PAGE 47
A-OIL-XPF	PAGE 48

Finally, the answer you've been looking for is here...



1 Stabilize chip shape
Sharp cutting edge

2 Accelerate chip evacuation
Variable lead flute (PAT.)

3 High wear resistance
V coating

4 High wear resistance
Powder Metallurgy HSS (CPM)



OSG's new premium brand "A-TAP Series"

The answer for your troubles lies here

Most of tapping troubles are caused by unstable chip evacuation.

A-TAP Series resolve such troubles and apply to a wide range of work materials and cutting speed.


Tapping Troubles

N°1 breakage and chipping	26 %
N°2 dimensional error	17 %
N°3 galling	14 %
Others	43 %

Main factor is chip packing



The biggest advantage of A-TAP Series: **The best chip evacuation**



Conventional Tap



A-SFT

Key features A-TAP Series

1 Applies to a wide variety of work materials


Even to mild steel and stainless steel



2 High performance in machining center

Applies to a wide cutting range

Long



- It is a image of tapping in medium and high carbon steel with water soluble coolant.
- Machining center with synchronized feed and rotation is recommended for more than 15m/min.
- As the best speed varies by tapping condition, please find it by trials.

Performance

■ SUS304


Deep Hole Tapping (2D) in stainless steel

High performance achieved in stainless steel with water soluble oil



■ Cutting edge after 1.000 holes tapping

Tool	A-SFT M8x1,25
Work Material	SUS304
Hole Size	Ø6,8x22mm (Blind)
Tapping Length	16mm (2D)
Tapping Speed	10m/min (398min ⁻¹)
Coolant	Water Soluble Chlorine-Free (10%)
Machine	Vertical Synchronized Machining Center




■ S45C

High speed tapping by machining center

Tapping operation in 15,30,40m/min are all stable

Tool	A-SFT M6x1
Work Material	S45C
Hole Size	Ø5x16mm (Blind)
Tapping Length	12mm (2D)
Coolant	Water Soluble Chlorine-Free (10%)
Machine	Vertical Synchronized Machining Center




■ Cutting edge after 1.400 holes Tapping



15m/min




30m/min



40m/min

■ Chip generated in 40m/min



Conventional Tap



A-SFT

Icons	EN	DE	IT	FR	DA	SV	ES	RU	TR	PL
Material - Material - Materiale - Matière outil - Materiale - Material - Material - Обрабатываемый материал - Malzemesi - Material										
	Powder Metallurgy HSS (PM-T15) (Co5 + V5)	Pulvermetall HSS (PM-T15) (Co5 + V5)	Metallurgia delle polveri sinterizzate HSS	Métallurgie des poudres HSS	Pulvermetal HSS (PM-T15) (Co5 + V5)	PM: Pulver metall HSS (PM-T15) (Co5 + V5)	PM: HSS sinterizado HSS (PM-T15)	PM: порошковая металлургия HSS (PM-T15) (Co5 + V5)	Toz Metalurjisi Metalurjisi HSS (XPM) (Co10+V5)	Metallurgia proszków HSS (PM-T15) (Co5 + V5)
Coating - Beschichtung - Rivestimento - Revêtement - Belægning - Beläggning - Recubrimiento - Покрытие - Kaplama - Powłoka										
	Coating Tin	Beschichtung TiN	Rivestimento TiN	Revêtement TiN	TiN Belægning	TiN: Beläggning med TiN	Recubrimiento TiN	Покрытие TiN	Tin Kaplama	Powłoka TiN
	Multilayer coating TiCN	Mehrlagen-beschichtung TiCN	Multiestrato composito TiCN	Revêtement multicouches TiCN	Multilayer belægning TiCN	Multilayer beläggning med TiCN	Recubrimiento TiCN, multicapa	многослойное покрытие TiCN	Çok katmanlı TiCN kaplama	Wielowarstwowa powłoka TiCN
	Steam Oxide	Dampfangelassen	Trattamento al vapore	Traitement vapeur	Damp oxideret	Ångoxiderad	Vaporizado	паровой оксид	Oksidasyon	Oksydowane
Helix Angle - Drillwinkel - Angolo d'elica - Angle d'hélice - Spiralvinkel - Spiral vinkel - Angulo de helice - Угол спирали - Helis açısı - Kąt spirali										
	Helix Angle	Helix Drill Winkel	Angolo d'elica	Angle d'hélice	Spiralvinkel	Spiral vinkel	Angulo de helice	Угол спирали	Helis açısı	Kąt spirali
Tool tolerance - Werkzeugtoleranz - Tolleranza del diametro - Tolérance outil - Værktøjs tolerance - Verktøys tolerans - Tolerancia de herramienta - точность инструмента - Takım toleransı - Tolerancja narzędzia										
	Tool tolerance	Werkzeug-toleranz	Tolleranza del diametro	Tolérance outil	Værktøjs tolerance	Verktøys tolerans	Tolerancia de herramienta	точность инструмента	Takım toleransı	Tolerancja narzędzia
Chamfer lead - Schälanschnitt - Imbocco - Entrée gun - Styrefas - Fas ingång - Chaflán de entrada - заходная фаска - Ağzılama boyu - zwoja nakroju										
	1,5 pitch chamfer lead	1,5 Gang. Anschnittlänge	1,5 filetti	1,5 Entrée gun	1,5 x stigning på opløb	Fasingång 1,5 x stigning	Chaflán de entrada 1,5 pasos	заходная фаска 1,5 витка	Ağzılama boyu 1,5 hatve	1,5 zwoja nakroju
	2,5 pitch chamfer lead	2,5 Gang. Anschnittlänge	2,5 filetti	2,5 Entrée gun	2,5 x stigning på opløb	Fasingång 2,5 x stigning	Chaflán de entrada 2,5 pasos	заходная фаска 2,5 витка	Ağzılama boyu 2,5 hatve	2,5 zwoja nakroju
	4 pitch chamfer lead	4 Gang. Anschnittlänge	4 filetti	4 Entrée gun	4 x stigning på opløb	Fasingång 4 x stigning	Chaflán de entrada 4 pasos	заходная фаска 4 витка	Ağzılama boyu 4 hatve	4 zwoja nakroju
Shank - Schaft - Gambo - Queue - Skaft - Skaft - Mango - Хвостовик - Şaft - Chwył										
	Shank diameter tolerance	Schaftdurchmesser Toleranz	Tolleranza del diametro del gambo	Tolérance du diamètre de queue	Skaft diameter tolerance	Tolerans på skaft diameter	Tolerancia en diametro de mango	точность диаметра хвостовика	Şaft çapı toleransı	Tolerancja średnicy chwytu
	All shanks are suitable for Hypro Shrink Fit system	Zum Einschrumpfen geeignet	Adatto al sistema di serraggio a caldo	Toutes les queues des fraises sont adaptées pour le sys. de fretage	Alle OSG skafter passer til Hypro krympe system	Alla skaft kan användas till OSG Hypro-krymp system	Todos los mangos de metal duro OSG son aptos para fijación térmica	хвостовики пригодны для Hypro термической системы	Bütün şaftlar Hypro-Shrink Fit sistemi için uygundur	Wszystkie chwyty są odpowiednie dla systemu termokurczliwego
	Straight shank	Überlaufschäft	Gambo passante	Queue cylindrique	Lige skaft	Rakt skaft	Mango sencillo	Прямой хвостовик	Düz Şaft	Chwył walcowy
	Reinforced shank	Verstärkter Schaft	Gambo rinforzato	Queue renforcée	Forstærket skaft	Förstärkt skaft	Mango reforzado	Усиленный хвостовик	Takviyeli şaft	Chwył wzmocniony
Threading - Gewinde - Filettatura - Taraudage - Gevindskæring - Gängning - Roscado - Нарезка резьбы - Diş - Głębość gwintu										
	For blind holes	Für Sacklöcher	Per fori ciechi	Pour trous borgnes	Til bundhuller	För bottenhål	Para agujeros ciegos	для глухих отверстий	Kör delikler için	Do otworów nieprzelotowych
	For through holes	Für Durchgangslöcher	Per fori passanti	Pour trous débouchants	Til gennemgående huller	För genomgående hål	Para agujeros pasantes	для сквозных отверстий	Açık delikler için	Do otworów przelotowych
Internal cooling - Innere Kühlmittelzuführung - Con fori di lubrificazione centrali - Arosage central - Indvendig køling - Invändig spolning - Refrigeración interna - Внутреннее охлаждение - İçten soğutma - Chłodzenie wewnętrzne										
	Through Coolant	Innere Kühlmittelzuführung	Con fori di lubrificazione centrali	Arosage central	Indvendig køling	Invändig spolning	Refrigeración interna	внутреннее охлаждение	İçten soğutma	Chłodzenie wewnętrzne
Standard DIN - Standard DIN - Standard DIN - Standard DIN - Standard DIN - Standard DIN - Estándar DIN - Стандартное для DIN - Standart DIN - Standard DIN										
	Standard DIN	Standard DIN	Standard DIN	Standard DIN	Standard DIN	Standard DIN	Estándar DIN	Стандартное для DIN	Standart DIN	Standard DIN
	Weldon	Weldon Schaft	Weldon	Queue Weldon	Weldon skaft	Weldon	Mango Weldon	для Weldon	Weldon Şaftlı	Weldon

Metric

■ High performance
■ For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel

■ High performance
■ Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl

■ Alta prestazione
■ Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox

■ Haute performance
■ Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox

■ Yüksek performans
■ Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için


■ High performance
■ Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjsstål og rustfrit stål

■ High performance
■ För high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål


■ Altas prestaciones
■ Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables

■ Высокая производительность
■ для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях

■ Wysoka wydajność
■ Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych



EDP	M	P	L	l	l1	d	a	ZΔ	Type	Price
48139113	1,2	0,25	40	-	5	2,5	2,1	2	1	
48139115	1,4	0,3	40	-	6	2,5	2,1	2	1	
48139118	1,6	0,35	40	-	7	2,5	2,1	2	1	
48139119	1,7	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	1	
48139120	1,8	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	1	
48139125	2	0,4	45	3,2	10	2,8	2,1	2	2	
48139127	2,2	0,45	45	3,6	11	2,8	2,1	2	2	
48139128	2,3	0,4	45	3,6	12	2,8	2,1	2	2	
48139133	2,5	0,45	50	3,6	13	2,8	2,1	2	2	
48139136	2,6	0,45	50	3,6	13	2,8	2,1	2	2	
48139138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	3	2	
48139142	3,5	0,6	56	4,8	20	4	3	3	2	
48139144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	3	2	
48139147	4,5	0,75	70	6	25	6	4,9	3	2	
48139149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	2	
48139152	5,5	0,9	80	7,2	30	6	4,9	3	2	
48139155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	2	
48139158	7	1	80	8	30	7	5,5	3	2	
48139161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	2	
48139165	9	1,25	90	10	35	9	7	3	2	
48139169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	2	



EDP	M	P	L	l	d	a	ZΔ	Price
48139139	3	0,5	56	4	2,2	-	3	
48139185	4	0,7	63	5,6	2,8	2,1	3	
48139150	5	0,8	70	6,4	3,5	2,7	3	
48139187	6	1	80	8	4,5	3,4	3	
48139159	7	1	80	8	5,5	4,3	3	
48139188	8	1,25	90	10	6	4,9	3	
48139166	9	1,25	90	10	7	5,5	3	
48139189	10	1,5	100	12	7	5,5	3	
48139175	11	1,5	100	12	8	6,2	3	
48139179	12	1,75	110	14	9	7	3	
48139191	14	2	110	16	11	9	3	
48139202	16	2	110	16	12	9	3	
48139214	18	2,5	125	25	14	11	4	
48139228	20	2,5	140	25	16	12	4	
48139238	22	2,5	140	25	18	14,5	4	
48139247	24	3	160	30	18	14,5	4	

ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy -
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
15~60 m/min	15~60 m/min	10~60 m/min	8~30 m/min	8~20 m/min				8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
15~35 m/min		15~30 m/min		15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	5~10 m/min			15~20 m/min	



DIN
371

Metric


- High performance
- For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel
- Long shank
- High performance
- Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjsstål og rustfrit stål
- Langt skaft

- High performance
- Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl
- Langt Schaft
- High performance
- För high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål
- Långt skaft


- Alta prestazione
- Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox
- Gambo lungo
- Altas prestaciones
- Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables
- Mango larga

- Haute performance
- Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox
- Queue longue
- Высокая производительность
- для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях
- Длинный хвостовик

- Yüksek performans
- Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için
- Uzun shaft
- Wysoka wydajność
- Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych
- Długi chwyt



EDP	M	P	L	l	l1	d	a	ZΔ	Price
48208125	2	0,4	80	3,2	10	2,8	2,1	2	
48208133	2,5	0,45	100	3,6	13	2,8	2,1	2	
48208138	3	0,5	100	4	18	3,5	2,7	3	
48208144	4	0,7	125	5,6	21	4,5	3,4	3	
48208149	5	0,8	160	6,4	25	6	4,9	3	
48208155	6	1	160	8	30	6	4,9	3	
48208161	8	1,25	180	10	35	8	6,2	3	
48208169	10	1,5	200	12	39	10	8	3	



EDP	M	P	L	l	d	a	ZΔ	Price
48209155	6	1	160	10	4,5	3,4	3	
48209161	8	1,25	180	11	6	4,9	3	
48209169	10	1,5	200	14	7	5,5	3	
48209179	12	1,75	200	14	9	7	3	
48209191	14	2	200	16	11	9	3	
48209202	16	2	200	16	12	9	3	
48209214	18	2,5	200	25	14	11	4	
48209228	20	2,5	200	25	16	12	4	

ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy -
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
15~60 m/min	15~60 m/min	10~60 m/min	8~30 m/min	8~20 m/min				8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
15~35 m/min		15~30 m/min		15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	5~10 m/min			15~20 m/min	



Metric


- High performance
- For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel
- Left hand
- High performance
- Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjsstål og rustfrit stål
- venstre

- High performance
- Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl
- Links
- High performance
- För high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål
- vänster skärande


- Alta prestazione
- Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox
- Sinistri
- Altas prestaciones
- Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables
- Mano izquierda

- Haute performance
- Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox
- Coupe à gauche
- Высокая производительность
- для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях
- левая

- Yüksek performans
- Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için
- Sol Helis
- Wysoka wydajność
- Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych
- lewa ręka



NEW	EDP	M	P	L	I	l1	d	a	ZΔ	Price
	48217138	3	0,5	56	4	18	3,5	2,7	3	
	48217144	4	0,7	63	5,6	21	4,5	3,4	3	
	48217149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	
	48217155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	
	48217161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	
	48217169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	



NEW	EDP	M	P	L	I	d	a	ZΔ	Price
	48217179	12	1,75	110	14	9	7	3	
	48217191	14	2	110	16	11	9	3	
	48217202	16	2	110	16	12	9	3	
	48217214	18	2,5	125	25	14	11	4	
	48217228	20	2,5	140	25	16	12	4	
	48217238	22	2,5	140	25	18	14,5	4	
	48217247	24	3	160	30	18	14,5	4	

ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy -
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
15~60 m/min	15~60 m/min	10~60 m/min	8~30 m/min	8~20 m/min				8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
15~35 m/min		15~30 m/min		15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	5~10 m/min			15~20 m/min	

Metric


- High performance
- For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel
- Weldon
- High performance
- Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjsstål og rustfrit stål
- Weldon skaft

- High performance
- Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl
- Weldon Schaft
- High performance
- För high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål
- Weldon

- Alta prestazione
- Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox
- Weldon
- Altas prestaciones
- Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables
- Mango Weldon

- Haute performance
- Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox
- Queue Weldon
- Высокая производительность
- для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей стальных
- для Weldon

- Yüksek performans
- Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için
- Weldon şaftlı
- Wysoka wydajność
- Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych
- Weldon



NEW	EDP	M	P	L	I	l1	d	a	ZΔ	Price
	48220138	3	0,5	56	4	18	6	4,9	3	
	48220144	4	0,7	63	5,6	21	6	4,9	3	
	48220149	5	0,8	70	6,4	25	6	4,9	3	
	48220155	6	1	80	8	30	6	4,9	3	
	48220161	8	1,25	90	10	35	8	6,2	3	
	48220169	10	1,5	100	12	39	10	8	3	

NEW	EDP	M	P	L	I	l1	d	a	ZΔ	Price
	48220179	12	1,75	110	14	46	12	9	3	
	48220191	14	2	110	16	49	14	11	3	
	48220202	16	2	110	16	56	16	12	3	

ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy -
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
15~60 m/min	15~60 m/min	10~60 m/min	8~30 m/min	8~20 m/min				8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
15~35 m/min		15~30 m/min		15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	5~10 m/min			15~20 m/min	



Metric Fine

■ High performance
■ For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel

■ High performance
■ Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl

■ Alta prestazione
■ Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox

■ Haute performance
■ Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox

■ Yüksek performans
■ Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için


■ High performance
■ Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjsstål og rustfrit stål

■ High performance
■ För hög speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål


■ Altas prestaciones
■ Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables

■ Высокая производительность
■ для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях

■ Wysoka wydajność
■ Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych



NEW	EDP	MF	P	L	I	I1	d	a	ZΔ	Price
	48139135	2,5	0,35	50	3,6	13	2,8	2,1	2	
	48139137	2,6	0,35	50	3,6	13	2,8	2,1	2	
	48139141	3	0,35	56	4	18	3,5	2,7	3	
	48139143	3,5	0,35	56	4,8	20	4	3	3	
	48139145	4	0,5	63	5,6	21	4,5	3,4	3	
	48139146	4	0,35	63	5,6	21	4,5	3,4	3	
	48139148	4,5	0,5	70	6	25	6	4,9	3	
	48139151	5	0,5	70	6,4	25	6	4,9	3	
	48139601	6	0,75	80	8	30	6	4,9	3	
	48139602	6	0,5	80	8	30	6	4,9	3	
	48139160	7	0,75	80	8	30	7	5,5	3	
	48139603	8	1	90	10	35	8	6,2	3	
	48139604	8	0,75	80	10	35	8	6,2	3	
	48139605	9	1	90	10	35	9	7	3	
	48139606	10	1,25	100	12	39	10	8	3	
	48139607	10	1	90	12	35	10	8	3	
	48139608	10	0,75	90	12	35	10	8	3	




NEW	EDP	MF	P	L	I	d	a	ZΔ	Price
	48139156	6	0,75	80	8	4,5	3,4	3	
	48139157	6	0,5	80	8	4,5	3,4	3	
	48139162	8	1	90	10	6	4,9	3	
	48139163	8	0,75	80	8	6	4,9	3	
	48139167	9	1	90	10	7	5,5	3	
	48139170	10	1,25	100	12	7	5,5	3	
	48139171	10	1	90	10	7	5,5	3	
	48139172	10	0,75	90	10	7	5,5	3	
	48139176	11	1	90	12	8	6,2	3	
	48139180	12	1,5	100	14	9	7	3	
	48139181	12	1,25	100	12	9	7	3	
	48139182	12	1	100	12	9	7	3	
	48139192	14	1,5	100	16	11	9	3	
	48139193	14	1,25	100	16	11	9	3	
	48139194	14	1	100	16	11	9	3	
	48139203	16	1,5	100	16	12	9	3	
	48139204	16	1	100	16	12	9	3	
	48139216	18	1,5	110	16	14	11	4	
	48139218	18	1	110	16	14	11	4	
	48139220	20	2	140	25	16	12	4	
	48139230	20	1,5	125	16	16	12	4	
	48139232	20	1	125	16	16	12	4	
	48139239	22	2	140	25	18	14,5	4	
	48139240	22	1,5	125	16	18	14,5	4	
	48139241	22	1	125	16	18	14,5	4	
	48139249	24	2	140	30	18	14,5	4	
	48139250	24	1,5	140	16	18	14,5	4	
	48139251	24	1	140	16	18	14,5	4	

ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy -
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
15~60 m/min	15~60 m/min	10~60 m/min	8~30 m/min	8~20 m/min				8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
15~35 m/min		15~30 m/min		15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	5~10 m/min			15~20 m/min	

BSW

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel | <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alta prestazione ■ Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox | <ul style="list-style-type: none"> ■ Haute performance ■ Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox | <ul style="list-style-type: none"> ■ Yüksek performans ■ Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjstål og rustfrit stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ För high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ Altas prestaciones ■ Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables | <ul style="list-style-type: none"> ■ Высокая производительность ■ для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wysoka wydajność ■ Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych |


[illegible]

Z_Δ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy - Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
☉ 15~60 m/min	☉ 15~60 m/min	☉ 10~60 m/min	☉ 8~30 m/min	○ 8~20 m/min				☉ 8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
○ 15~35 m/min		○ 15~30 m/min		○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 5~10 m/min			○ 15~20 m/min	

BSF

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel | <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alta prestazione ■ Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox | <ul style="list-style-type: none"> ■ Haute performance ■ Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox | <ul style="list-style-type: none"> ■ Yüksek performans ■ Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjstål og rustfrit stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Für high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ Altas prestaciones ■ Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables | <ul style="list-style-type: none"> ■ Высокая производительность ■ для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wysoka wydajność ■ Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych |


[illegible]

Z_Δ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy - Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
⊙ 15~60 m/min	⊙ 15~60 m/min	⊙ 10~60 m/min	⊙ 8~30 m/min	○ 8~20 m/min				⊙ 8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
○ 15~35 m/min		○ 15~30 m/min		○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 5~10 m/min			○ 15~20 m/min	

BA

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel | <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alta prestazione ■ Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox | <ul style="list-style-type: none"> ■ Haute performance ■ Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox | <ul style="list-style-type: none"> ■ Yüksek performans ■ Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjstål og rustfrit stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ För high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ Altas prestaciones ■ Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables | <ul style="list-style-type: none"> ■ Высокая производительность ■ для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wysoka wydajność ■ Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych |

[illegible]

Z_Δ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy - Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
⊙ 15~60 m/min	⊙ 15~60 m/min	⊙ 10~60 m/min	⊙ 8~30 m/min	○ 8~20 m/min				⊙ 8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
○ 15~35 m/min		○ 15~30 m/min		○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 5~10 m/min			○ 15~20 m/min	

Metric

■ High performance
■ For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel

■ High performance
■ Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl

■ Alta prestazione
■ Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox

■ Haute performance
■ Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox

■ Yüksek performans
■ Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için


■ High performance
■ Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjsstål og rustfrit stål

■ High performance
■ För high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål


■ Altas prestaciones
■ Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables

■ Высокая производительность
■ для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях

■ Wysoka wydajność
■ Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych



	EDP	M	P	L	l	l1	d	a	ZΔ	Type	Price
NEW SIZES	48145113	1,2	0,25	40	-	5	2,5	2,1	2	1	
NEW SIZES	48145115	1,4	0,3	40	-	7	2,5	2,1	2	1	
NEW SIZES	48145118	1,6	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	1	
NEW SIZES	48145119	1,7	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	1	
NEW SIZES	48145120	1,8	0,35	40	-	8	2,5	2,1	2	1	
	48145125	2	0,4	45	-	8	2,8	2,1	2	1	
NEW SIZES	48145127	2,2	0,45	45	-	9	2,8	2,1	2	1	
NEW SIZES	48145128	2,3	0,4	45	-	9	2,8	2,1	2	1	
	48145133	2,5	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	1	
NEW SIZES	48145136	2,6	0,45	50	-	9	2,8	2,1	2	1	
	48145138	3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	3	2	
NEW SIZES	48145142	3,5	0,6	56	12	20	4	3	3	2	
	48145144	4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3	2	
NEW SIZES	48145147	4,5	0,75	70	16	25	6	4,9	3	2	
	48145149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	3	2	
NEW SIZES	48145152	5,5	0,9	80	17	30	6	4,9	3	2	
	48145155	6	1	80	19	30	6	4,9	3	2	
NEW SIZES	48145158	7	1	80	19	30	7	5,5	3	2	
	48145161	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	2	
NEW SIZES	48145165	9	1,25	90	22	35	9	7	3	2	
	48145169	10	1,5	100	24	39	10	8	3	2	



	EDP	M	P	L	l	d	a	ZΔ	Price
NEW SIZES	48145139	3	0,5	56	11	2,2	-	3	
NEW SIZES	48145185	4	0,7	63	13	2,8	2,1	3	
NEW SIZES	48145150	5	0,8	70	16	3,5	2,7	3	
NEW SIZES	48145187	6	1	80	19	4,5	3,4	3	
NEW SIZES	48145159	7	1	80	19	5,5	4,3	3	
NEW SIZES	48145188	8	1,25	90	22	6	4,9	3	
NEW SIZES	48145166	9	1,25	90	22	7	5,5	3	
NEW SIZES	48145189	10	1,5	100	24	7	5,5	3	
NEW SIZES	48145175	11	1,5	100	24	8	6,2	3	
	48145179	12	1,75	110	28	9	7	3	
	48145191	14	2	110	30	11	9	3	
	48145202	16	2	110	32	12	9	3	
	48145214	18	2,5	125	34	14	11	3	
	48145228	20	2,5	140	34	16	12	3	
	48145238	22	2,5	140	34	18	14,5	3	
	48145247	24	3	160	38	18	14,5	3	

ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy -
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
15~60 m/min	15~60 m/min	10~60 m/min	8~30 m/min	8~20 m/min				8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
15~35 m/min		15~30 m/min		15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	5~10 m/min			15~20 m/min	

Metric


- High performance
- For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel
- Long shank
- High performance
- Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjsstål og rustfrit stål
- Langt skaft

- High performance
- Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl
- Langt Schaft
- High performance
- För high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål
- Långt skaft


- Alta prestazione
- Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox
- Gambo lungo
- Altas prestaciones
- Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables
- Mango larga

- Haute performance
- Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox
- Queue longue
- Высокая производительность
- для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях
- Длинный хвостовик

- Yüksek performans
- Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için
- Uzun shaft
- Wysoka wydajność
- Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych
- Długi chwyt



EDP	M	P	L	I	l1	d	a	ZΔ	Type	Price
48210125	2	0,4	80	8	-	2,8	2,1	2	1	
48210133	2,5	0,45	100	9	-	2,8	2,1	2	1	
48210138	3	0,5	100	11	18	3,5	2,7	3	2	
48210144	4	0,7	125	13	21	4,5	3,4	3	2	
48210149	5	0,8	160	16	25	6	4,9	3	2	
48210155	6	1	160	19	30	6	4,9	3	2	
48210161	8	1,25	180	22	35	8	6,2	3	2	
48210169	10	1,5	200	24	39	10	8	3	2	



EDP	M	P	L	I	d	a	ZΔ	Price
48211155	6	1	160	19	4,5	3,4	3	
48211161	8	1,25	180	22	6	4,9	3	
48211169	10	1,5	200	24	7	5,5	3	
48211179	12	1,75	200	28	9	7	3	
48211191	14	2	200	30	11	9	3	
48211202	16	2	200	32	12	9	3	
48211214	18	2,5	200	34	14	11	3	
48211228	20	2,5	200	34	16	12	3	

ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy -
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
15~60 m/min	15~60 m/min	10~60 m/min	8~30 m/min	8~20 m/min				8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
15~35 m/min		15~30 m/min		15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	5~10 m/min			15~20 m/min	



Metric


- High performance
- For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel
- Left hand
- High performance
- Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjsstål og rustfrit stål
- venstre

- High performance
- Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl
- Links
- High performance
- För high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål
- vänster skärande


- Alta prestazione
- Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox
- Sinistri
- Altas prestaciones
- Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables
- Mano izquierda

- Haute performance
- Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox
- Coupe à gauche
- Высокая производительность
- для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях
- левая

- Yüksek performans
- Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için
- Sol Helis
- Wysoka wydajność
- Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych
- lewa ręka



NEW	EDP	M	P	L	l	l1	d	a	ZΔ	Price
	48218138	3	0,5	56	11	18	3,5	2,7	3	
	48218144	4	0,7	63	13	21	4,5	3,4	3	
	48218149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	3	
	48218155	6	1	80	19	30	6	4,9	3	
	48218161	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	
	48218169	10	1,5	100	24	39	10	8	3	



NEW	EDP	M	P	L	l	d	a	ZΔ	Price
	48218179	12	1,75	110	28	9	7	3	
	48218191	14	2	110	30	11	9	3	
	48218202	16	2	110	32	12	9	3	
	48218214	18	2,5	125	34	14	11	3	
	48218228	20	2,5	140	34	16	12	3	
	48218238	22	2,5	140	34	18	14,5	3	
	48218247	24	3	160	38	18	14,5	3	

ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy -
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
15~60 m/min	15~60 m/min	10~60 m/min	8~30 m/min	8~20 m/min				8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
15~35 m/min		15~30 m/min		15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	5~10 m/min			15~20 m/min	

Metric


- High performance
- For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel
- Weldon
- High performance
- Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjsstål og rustfrit stål
- Weldon skaft

- High performance
- Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl
- Weldon Schaft
- High performance
- För high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål
- Weldon

- Alta prestazione
- Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox
- Weldon
- Altas prestaciones
- Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables
- Mango Weldon

- Haute performance
- Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox
- Queue Weldon
- Высокая производительность
- для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталей
- для Weldon

- Yüksek performans
- Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için
- Weldon şaftlı
- Wysoka wydajność
- Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych
- Weldon



NEW	EDP	M	P	L	l	l1	d	a	ZΔ	Price
	48221138	3	0,5	56	11	18	6	4,9	3	
	48221144	4	0,7	63	13	21	6	4,9	3	
	48221149	5	0,8	70	16	25	6	4,9	3	
	48221155	6	1	80	19	30	6	4,9	3	
	48221161	8	1,25	90	22	35	8	6,2	3	
	48221169	10	1,5	100	24	39	10	8	3	



NEW	EDP	M	P	L	l	l1	d	a	ZΔ	Price
	48221179	12	1,75	110	28	46	12	9	3	
	48221191	14	2	110	30	49	14	11	3	
	48221202	16	2	110	32	56	16	12	3	

ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy -
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
15~60 m/min	15~60 m/min	10~60 m/min	8~30 m/min	8~20 m/min				8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
15~35 m/min		15~30 m/min		15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	5~10 m/min			15~20 m/min	



Metric Fine

■ High performance
■ For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel

■ High performance
■ Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl

■ Alta prestazione
■ Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox

■ Haute performance
■ Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox

■ Yüksek performans
■ Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için


■ High performance
■ Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjsstål og rustfrit stål

■ High performance
■ For high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål


■ Altas prestaciones
■ Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables

■ Высокая производительность
■ для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях

■ Wysoka wydajność
■ Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych



NEW	EDP	MF	P	L	l	l1	d	a	ZΔ	Type	Price
	48145135	2,5	0,35	50	-	9	2,8	2,1	2	1	
	48145137	2,6	0,35	50	-	9	2,8	2,1	2	1	
	48145141	3	0,35	56	8	18	3,5	2,7	3	2	
	48145143	3,5	0,35	56	9	20	4	3	3	2	
	48145145	4	0,5	63	10	21	4,5	3,4	3	2	
	48145146	4	0,35	63	10	21	4,5	3,4	3	2	
	48145148	4,5	0,5	70	12	25	6	4,9	3	2	
	48145151	5	0,5	70	12	25	6	4,9	3	2	
	48145601	6	0,75	80	14	30	6	4,9	3	2	
	48145602	6	0,5	80	14	30	6	4,9	3	2	
	48145160	7	0,75	80	14	30	7	5,5	3	2	
	48145603	8	1	90	22	35	8	6,2	3	2	
	48145604	8	0,75	80	18	30	8	6,2	3	2	
	48145605	9	1	90	22	35	9	7	3	2	
	48145606	10	1,25	100	24	39	10	8	3	2	
	48145607	10	1	90	20	35	10	8	3	2	
	48145608	10	0,75	90	20	35	10	8	3	2	




	EDP	MF	P	L	l	d	a	ZΔ	Price
	48145156	6	0,75	80	14	4,5	3,4	3	
NEW SIZES	48145157	6	0,5	80	14	4,5	3,4	3	
	48145162	8	1	90	22	6	4,9	3	
	48145163	8	0,75	80	18	6	4,9	3	
NEW SIZES	48145167	9	1	90	22	7	5,5	3	
	48145170	10	1,25	100	24	7	5,5	3	
	48145171	10	1	90	20	7	5,5	3	
NEW SIZES	48145172	10	0,75	90	20	7	5,5	3	
NEW SIZES	48145176	11	1	90	20	8	6,2	3	
	48145180	12	1,5	100	22	9	7	3	
	48145181	12	1,25	100	22	9	7	3	
	48145182	12	1	100	22	9	7	3	
	48145192	14	1,5	100	22	11	9	4	
NEW SIZES	48145193	14	1,25	100	22	11	9	4	
NEW SIZES	48145194	14	1	100	22	11	9	4	
	48145203	16	1,5	100	22	12	9	4	
NEW SIZES	48145204	16	1	100	22	12	9	4	
	48145216	18	1,5	110	25	14	11	4	
NEW SIZES	48145218	18	1	110	25	14	11	4	
NEW SIZES	48145220	20	2	140	34	16	12	4	
	48145230	20	1,5	125	25	16	12	4	
NEW SIZES	48145232	20	1	125	25	16	12	4	
NEW SIZES	48145239	22	2	140	34	18	14,5	4	
	48145240	22	1,5	125	25	18	14,5	4	
NEW SIZES	48145241	22	1	125	25	18	14,5	4	
NEW SIZES	48145249	24	2	140	28	18	14,5	4	
	48145250	24	1,5	140	28	18	14,5	4	
NEW SIZES	48145251	24	1	140	28	18	14,5	4	

ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy -
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
15~60 m/min	15~60 m/min	10~60 m/min	8~30 m/min	8~20 m/min				8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
15~35 m/min		15~30 m/min		15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	15~35 m/min	5~10 m/min			15~20 m/min	

BSW

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel | <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alta prestazione ■ Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox | <ul style="list-style-type: none"> ■ Haute performance ■ Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox | <ul style="list-style-type: none"> ■ Yüksek performans ■ Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjstål og rustfrit stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ För high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ Altas prestaciones ■ Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables | <ul style="list-style-type: none"> ■ Высокая производительность ■ для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wysoka wydajność ■ Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych |


[illegible]

Z_Δ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy - Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
☉ 15~60 m/min	☉ 15~60 m/min	☉ 10~60 m/min	☉ 8~30 m/min	○ 8~20 m/min				☉ 8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
○ 15~35 m/min		○ 15~30 m/min		○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 5~10 m/min			○ 15~20 m/min	

BSF

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel | <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alta prestazione ■ Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox | <ul style="list-style-type: none"> ■ Haute performance ■ Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox | <ul style="list-style-type: none"> ■ Yüksek performans ■ Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjstål og rustfrit stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Für high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ Altas prestaciones ■ Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables | <ul style="list-style-type: none"> ■ Высокая производительность ■ для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wysoka wydajność ■ Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych |


[illegible]

Z_Δ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy - Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
⊙ 15~60 m/min	⊙ 15~60 m/min	⊙ 10~60 m/min	⊙ 8~30 m/min	○ 8~20 m/min				⊙ 8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
○ 15~35 m/min		○ 15~30 m/min		○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 5~10 m/min			○ 15~20 m/min	

BA

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ For high speed tapping in aluminium, mild steel, die steel & stainless steel | <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Für HSC Gewindeschneiden in Aluminium, unlegierten Stählen, Werkzeugstahl und VA-Stahl | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alta prestazione ■ Ad alta velocità per alluminio, acciai dolci, acciai per stampi e inox | <ul style="list-style-type: none"> ■ Haute performance ■ Pour haute vitesse dans l'aluminium, l'acier doux, les aciers matrices et l'inox | <ul style="list-style-type: none"> ■ Yüksek performans ■ Alüminyumda yüksek kesme hızları, orta çelikler, kalıp çelikleri & paslanmaz çelikler için |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ Til højhastigheds gevindskæring i aluminium, stål, værktøjstål og rustfrit stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ High performance ■ For high speed gängning i aluminium, mjukt stål, verktygsstål & rostfritt stål | <ul style="list-style-type: none"> ■ Altas prestaciones ■ Para roscado a alta velocidad en aluminio, aceros suaves y aceros inoxidables | <ul style="list-style-type: none"> ■ Высокая производительность ■ для высокоскоростного нарезания резьбы в алюминии, низкоуглеродистых, инструментальных и нержавеющей сталях | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wysoka wydajność ■ Do dużych prędkości gwintowania w aluminium, stalach miękkich, narzędziowych i nierdzewnych |

[illegible]

Z_Δ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy - Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
⊙ 15~60 m/min	⊙ 15~60 m/min	⊙ 10~60 m/min	⊙ 8~30 m/min	○ 8~20 m/min				⊙ 8~20 m/min				
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
○ 15~35 m/min		○ 15~30 m/min		○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 15~35 m/min	○ 5~10 m/min			○ 15~20 m/min	

Metric

- High performance forming tap
- For longer tool life

- Hochleistungsgewindeformer
- Preisgünstig

- Maschio a rullare ad alta performance
- Stabilità e durata

- Taraud à refouler à haute performance
- Outil à longue durée

- Yüksek performans ovalama kalavuzu
- Daha uzun takım ömrü


- High Performance rulletap
- Længere standtid

- High performance pressgängtapp
- Livslängd


- Alta prestaciones, macho de laminación
- Duración mayor

- Высокопроизводительные накатные метчики
- С увеличенной стойкостью

- Wysoka wydajność wygniatania gwintów
- dłuższa żywotność



NEW	EDP	M	P	L	L1	d	a	Drill Hole Size	ZΔ	Price
	48133138	3	0,5	56	18	3,5	2,7	2,77~2,81	4	
	48133144	4	0,7	63	21	4,5	3,4	3,66~3,72	4	
	48133149	5	0,8	70	25	6	4,9	4,61~4,68	5	
	48133155	6	1	80	30	6	4,9	5,51~5,59	5	
	48133161	8	1,25	90	35	8	6,2	7,37~7,45	5	
	48133169	10	1,5	100	39	10	8	9,24~9,33	8	



NEW	EDP	M	P	L	L1	d	a	Drill Hole Size	ZΔ	Price
	48133179	12	1,75	110	17	9	7	11,10~11,20	8	
	48133191	14	2	110	20	11	9	12,96~13,08	8	
	48133202	16	2	110	20	12	9	14,96~15,08	8	
	48133214	18	2,5	125	20	14	11	16,66~16,81	8	
	48133228	20	2,5	140	20	16	12	18,66~18,81	8	
	48133238	22	2,5	140	20	18	14,5	20,66~20,81	8	
	48133247	24	3	160	24	18	14,5	22,39~22,56	8	
	48133262	27	3	160	18	20	16	25,39~25,56	8	
	48133271	30	3,5	180	21	22	18	28,09~28,68	8	


ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy -
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C≤0.2%	0.25<C≤0.4%	C≥0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
15~40 m/min	15~40 m/min	15~30 m/min	15~30 m/min	5~20 m/min				8~20 m/min		15~40 m/min		
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
10~30 m/min	10~30 m/min	10~30 m/min		20~50 m/min	20~40 m/min		10~30 m/min					


Metric

High performance forming tap Hochleistungsgewindeformer Maschio a rullare ad alta performance Taraud à refouler à haute performance Yüksek performans ovalama kalavuzu

High Performance rulletap High performance pressgängtapp Alta prestaciones, macho de laminación Высокопроизводительные накатные метчики Wysoka wydajność wygniatań gwintów



NEW	EDP	M	P	L	l1	d	a	Drill Hole Size	ZΔ	Price
	48225149	5	0,8	70	25	6	4,9	4,61 ~ 4,68	5	
	48225155	6	1	80	30	6	4,9	5,51 ~ 5,59	5	
	48225161	8	1,25	90	35	8	6,2	7,37 ~ 7,45	5	
	48225169	10	1,5	100	39	10	8	9,24 ~ 9,33	8	




M ≥ 36

NEW	EDP	M	P	L	l	d	a	Drill Hole Size	ZΔ	Price
	48225179	12	1,75	110	17	9	7	11,10 ~ 11,20	8	
	48225191	14	2	110	20	11	9	12,96 ~ 13,08	8	
	48225202	16	2	110	20	12	9	14,96 ~ 15,08	8	
	48225214	18	2,5	125	20	14	11	16,66 ~ 16,81	8	
	48225228	20	2,5	140	20	16	12	18,66 ~ 18,81	8	
	48225238	22	2,5	140	20	18	14,5	20,66 ~ 20,81	8	
	48225247	24	3	160	24	18	14,5	22,39 ~ 22,56	8	
	48225262	27	3	160	18	20	16	25,39 ~ 25,56	8	
	48225271	30	3,5	180	21	22	18	28,09 ~ 28,28	8	
	48225281	33	3,5	180	21	25	20	31,09 ~ 31,28	8	
	48225294	36	4	200	32	28	22	33,80 ~ 34,01	8	
	48225304	39	4	200	32	32	24	36,80 ~ 37,01	9	
	48225314	42	4,5	200	36	32	24	39,52 ~ 39,73	9	
	48225319	45	4,5	220	36	36	29	42,52 ~ 42,73	9	

ZΔ= Number of flutes - Anzahl Schneiden - Numero di denti - Nombre de lèvres - Liczba ostrzy -
Antal skær - Antal skär - Numero de ranuras - Число режущих кромок - Kanal sayısı

Applications - Anwendungen - Applicazioni - Applications - Applikation - Applikation - Aplicaciones - Применение - Uygulama - Zastosowania												
C ≤ 0.2%	0.25 < C ≤ 0.4%	C ≥ 0.45%	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~52 HRC	52~62 HRC	SUS	SKD	SC	GG	GGG
15~40 m/min	15~40 m/min	15~30 m/min	15~30 m/min	5~20 m/min				8~20 m/min		15~40 m/min		
Cu	BS	BsC	PB	Al	AC, ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl	
10~30 m/min	10~30 m/min	10~30 m/min		20~50 m/min	20~40 m/min		10~30 m/min					

Visit our new webshop



store.osgeurope.com

SWEDEN

Branch office of OSG SCANDINAVIA
Abrahams Gränd 8
295 35 Bromölla
Sweden
Tel: +46 40 41 22 55
Fax: +46 40 41 32 55
osg@osg-scandinavia.com

OSG SCANDINAVIA

(For Scandinavian countries)
Langebjergvaenget 16
4000 Roskilde
Denmark
Tel.: +45 46 75 65 55
Fax: +45 46 75 67 00
osg@osg-scandinavia.com

OSG NETHERLANDS

Bedrijfsweg 5 - 3481 MG Harmelen
Postbus 50 - 3480 DB Harmelen
The Netherlands
Tel.: +31 348 44 2764
Fax: +31 348 44 2144
info@osg-nl.com

OSG UK

Shelton house, 5 Bentalls
Pipps Hill Ind Est, Basildon Essex SS14 3BY
United Kingdom
Tel.: +44 845 305 1066
Fax: +44 845 305 1067
sales@osg-uk.com

OSG EUROPE LOGISTICS

Avenue Lavoisier 1
B-1300 Z.I. Wavre - Nord
Belgium
Tel.: +32 10 23 05 07
Fax: +32 10 23 05 11
info@osgeurope.com

OSG BELUX


Avenue Lavoisier 1
B-1300 Z.I. Wavre - Nord
Belgium
Tel.: +32 10 23 05 11
Fax: +32 10 23 05 31
info@osg-belgium.com


OSG COMAHER

Bekolarra 4
E - 01010 Vitoria-Gasteiz
Spain
Tel.: +34 945 242 400
Fax: +34 945 228 883
osg-comaher@osg-comaher.com

OSG FRANCE

Parc Icade, Paris Nord 2
Immeuble "Le Rimbaud"
22 Avenue des Nations
CS66191 - 93420 Villepinte
France
Tel.: +33 1 49 90 10 10
Fax: +33 1 49 90 10 15
sales@osg-france.com





SLOVAKIA

Branch office of OSG Europe Logistics s.a.
Tel (SK) +421 2 4329 1295
Tel (BE) +32 10 23 05 07
Fax (BE) +32 10 23 05 51
sales-osgsvk@osgeurope.com

OSG POLAND

ul. Spółdzielcza 57
05-074 Halinów
Poland
Tel: +22 760 82 71
Fax: +22 760 82 71
osg@osg-poland.com

ROMSAN INTERNATIONAL CO. SRL

Reprezentant Exclusiv OSG
23-25, Nerva Traian Street
031044 Bucuresti
România
Tel.: +40 021 322 07 47
Fax: +40 021 321 56 00
romsan.int@romsan.ro

OSG TURKEY

Rami Kışla Cad.No:56 Eyüp
İstanbul 34056
Turkey
Tel.+90 212 565 24 00
Fax: +90 212 565 44 00
info@osg-turkey.com

OSG ITALIA

Via Cirenaica n. 52 int. 61/63
I - 10142 Torino
Italy
Tel.: +39 0117705211
Fax: +39 0117071402
info@osg-italia.it

OSG GERMANY

Karl-Ehmann-Str. 25
D - 73037 Göppingen
Germany
Tel.: +49 7161 6064 - 0
Fax: +49 7161 6064 - 444
info@osg-germany.de



shaping your dreams

OSG EUROPE LOGISTICS

Avenue Lavoisier 1
B-1300 Z.I. Wavre - Nord
Belgium
Tel.: +32 10 23 05 07
Fax: +32 10 23 05 51
info@osgeurope.com

OSG BELUX

Avenue Lavoisier 1
B-1300 Z.I. Wavre - Nord
Belgium
Tel.: +32 10 23 05 11
Fax: +32 10 23 05 31
info@osg-belgium.com

OSG FRANCE

Parc Icade, Paris Nord 2
Immeuble "Le Rimbaud"
22 Avenue des Nations
CS66191 - 93420 Villepinte
France
Tel.: +33 1 49 90 10 10
Fax: +33 1 49 90 10 15
sales@osg-france.com

OSG NETHERLANDS

Bedrijfsweg 5 - 3481 MG Harmelen
Postbus 50 - 3480 DB Harmelen
The Netherlands
Tel.: +31 348 44 2764
Fax: +31 348 44 2144
info@osg-nl.com

OSG UK

Shelton house, 5 Bentalls
Pipps Hill Ind Est, Basildon Essex SS14 3BY
United Kingdom
Tel.: +44 845 305 1066
Fax: +44 845 305 1067
sales@osg-uk.com

SLOVAKIA

Branch office of OSG Europe Logistics s.a.
Tel (SK) +421 2 4329 1295
Tel (BE) +32 10 23 05 07
Fax (BE) +32 10 23 05 51
sales-osgsvk@osgeurope.com

OSG POLAND Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 57
05-074 Halinów
Poland
Tel: +22 760 82 71
Fax: +22 760 82 71
osg@osg-poland.com

OSG GERMANY

Karl-Ehmann-Str. 25
D - 73037 Göppingen
Germany
Tel.: +49 7161 6064 - 0
Fax: +49 7161 6064 - 444
info@osg-germany.de

OSG SCANDINAVIA

(For Scandinavian countries)
Langebjergvaenget 16
4000 Roskilde
Denmark
Tel.: +45 46 75 65 55
Fax: +45 46 75 67 00
osg@osg-scandinavia.com

SWEDEN

Branch office of OSG SCANDINAVIA
Abrahams Gränd 8
295 35 Bromölla
Sweden
Tel: +46 40 41 22 55
Fax: +46 40 41 32 55
osg@osg-scandinavia.com

OSG COMAHER

Bekolarra 4
E - 01010 Vitoria-Gasteiz
Spain
Tel.: +34 945 242 400
Fax: +34 945 228 883
osg-comaher@osg-comaher.com

OSG ITALIA

Via Cirenica n. 52 int. 61/63
I - 10142 Torino
Italy
Tel.: +39 0117705211
Fax: +39 0117071402
info@osg-italia.it

OSG TURKEY

Rami Kışla Cad.No:56 Eyüp
Istanbul 34056
Turkey
Tel.+90 212 565 24 00
Fax: +90 212 565 44 00
info@osg-turkey.com

ROMSAN INTERNATIONAL CO. SRL

Reprezentant Exclusiv OSG
23-25, Nerva Traian Street
031044 Bucuresti
România
Tel.: +40 021 322 07 47
Fax: +40 021 321 56 00
romsan.int@romsan.ro

AUSTRIA

Branch office of OSG GERMANY
Messestraße 11
A-6850 Dornbirn
Tel.: +49 7161 6064-0
Fax: +49 7161 6064-444
info@osg-germany.de

OSG EUROPE LOGISTICS S.A.

12/2016 - All rights reserved. © OSG Europe 2016.

The contents of this catalogue are provided to you for viewing only. They are not intended for reproduction either in part or in whole in this or other medium. They cannot be copied, used to create derivation work or used for any reason, by means without the express, written permission of the copyright owner. If prices are stated, they are netto unit-prices and any eventual tax(es) have to be added. The company is not responsible for any printing error in technical, price and/or any other data.

Tool specifications subject to change without notice.

www.osgeurope.com